



Acro C-2™

3.5 MOA - Rödpunktsikte

med 22 mm Fäste för Weaver/Picatinny och Linsskydd

- 3.5 MOA punktstorlek
- 50 000 timmars (mer än 5 års) konstant användning på ett batteri
- 2 inställningar kompatibla med bildförstärkare (NVD) och 8 dagsljusinställningar
- Enbart siktet väger 60 g
- Kan sänkas ned till 5 meter
- Den optiska axelns höjd är 22 mm uppmätt från fästesplattformens ovansida
- Optimerad för pistol och applikationer som kräver ett rödpunktsystem med låg profil

MEDFÖLJER: Acro™ Fäste 22 mm för Weaver/Picatinny, Transparenta Flip-up Linsskydd, CR2032 Batteri, Aimpoint® Verktyg

ART.NR: 200755

PRODUKT

ÖVERSIKT

Aimpoint® Acro C-2 är den andra generationen i Acro serien, med en optimerad teknologi.

Med ett nytt mer kraftfullt CR2032 batteri och en ny diodteknologi håller Acro C-2 för fem års konstant användning på läge 6/10 (dagsljus). Den nya LED tekniken ger dig en skarp 3.5 MOA punkt.

Till Acro C-2 finns det flera alternativa fästesplattor vilket gör det till ett allroundsikte för ett stort antal vapenplattformar såsom hagelbössor och kulgevär, eller som ett back-up sikte ovanpå förstoraande kikarsikten.

Efter att ha testats med minst 20,000 skott på en .40 kalibers pistol slide har detta rödpunktsikte en bevisad hög hållfasthet och pålitlighet. Polis, militär, jägare och skyttar runt om i världen förlitar sig på Acro siktet. Det slutna siktshuset gör att det klarar alla väderförhållanden.

Acro C-2 har en låg vikt och en låg optisk axel som gör det snabbt och enkelt att hitta målet med ett obegränsat synfält.

Lanserad: 2021

UNIKA

FUNKTIONER

- Helt slutet system
- Monteringsklart sikte, inkluderar fast 22 mm montage för Weaver/Picatinny
- Nytt CR2032 batteri som håller för fem års konstant användning
- Transparenta främre och bakre linsskydd ingår
- Utformad för direkt integration på pistoler förberedda för optik, med hjälp av Acro™ fästesplattor
- Det slutna siktshuset skyddar elektroniken i alla väderförhållanden
- Justeringarna "klickar" på ett sätt som du kan höra och känna
- Används Acro™ fästesplattan med Micro™ interface kan siktet även monteras med alla tillgängliga Micro™ fästeslösningar
- Siktet kan användas som piggyback sikte monterat ovanpå förstoraande gevärssikten tillsammans med Acro™ adapter ringar
- Batteriinstallationen kan utföras utan att optiken måste demonteras från vapnet
- Anodiserat härdat aluminiumhölje, halvmatt svart
- NVD kompatibel

TEKNOLOGI SPECIFIKATIONER

Funktionsprincip Reflexkollimatorsikte -
Rödpunktsikte

OPTISKA SPECIFIKATIONER

Punktstorlek - MOA 3.5 MOA

NVD Kompatibel (Bildförstärkare) Ja

Ögonavstånd Obegränsat

Färg Riktspunkt Röd

Optisk Coating Anti-reflexbeläggning på alla ytor och objektivilins med beläggning i flera lager

Parallax Frånvaro av parallax - Ingen centrering behövs

Förstoring Ingen Förstoring (1X)

Ljustransmission Genomsnitt 60% i intervallet 420 - 700 nm

Lysdiod LED (Light Emitting Diode - Lysdiod)
ögonsäkert

Ljuskällans Våglängd 650 nm rött ljus

Apertur med Fritt Synfält 15 x 15 mm

KRAFTKÄLLA SPECIFIKATIONER

Batteritid 50 000 timmar på dagsljusläge 6 (15 000 Lux, rumstemperatur)

Batteri Antal 1

Omkopplare Tryckknappar

Lägen för Dagsljus (DL) 8

Batterityp CR2032, 3V, Lithium

Batteristorlek CR2032

Lägen för Bildförstärkare (NVD) 2

Startläge 7 av 10

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Vikt (g) 93 g

Vikt (g) - Enbart Sikte 60 g

Ytbehandling Sikteshus Anodiserad, Halvmatt

Linsskydd Flip-up Linsskydd, Transparenta

Höjd Optisk Axel 22 mm mätt från ovasida på fästesplattformen

Storlek L x B x H (mm) - Enbart Sikte 47 x 33 x 31 mm

Material Sikteshus och Tub Härdad Aluminium

Färg Sikteshus Svart

Material Linsskydd Termoplastisk Elastomer (TPE)

Justering 1 Klick = 20 mm på 100 m

MILJÖ SPECIFIKATIONER

Nedsänkbar till 5 m

Radioaktivt Material Inget

Förvaringstemperaturområde - 51°C to + 71°C

Laser Ingen Laser

Drifttemperaturområde - 30°C to + 60°C

MONTERINGSSPECIFIKATIONER

Fästeslösning Acro™ Fäste 22 mm

Fästesplattform Weaver /Picatinny Skenor

Vridmoment - Fäste till Sikte (Nm) 3.0 Nm
