

9000L

AIMPOINT® 9000L**AIMPOINT® 9000L****ÖVERSIKT**

Vare sig du jagar hjort, älg eller björn ger detta fullängdssikte oöverträffad prestanda och tillförlitlighet. Aimpoint® 9000L är först och främst konstruerat för användning på vapen med standardlåda eller lång låda och klarar värsta tänkbara förhållanden under jakten.

Detta är det mest populära siktet i 9000-serien tack vare dess långa längd som gör siktet idealiskt att använda främst på vapen med standard låda eller lång låda.

Launched 2005

UNIKA FUNKTIONER

- Idealiskt för studsare för storviltjakt och tävlingsvapen oavsett längd på lådan, samt halvautomatiska gevär.
- 2-ringsmontage passar nästan alla 30 mm system med ringmontage.
- ACET-teknik ger 50 000 timmar av användning på ett batteri
- Finns med två punktstorlekar (2 och 4 MOA).
- Helt vattentätt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA
Artikelnr: 11406 (4MOA) / 11419 (2MOA)
OPTISKA SPECIFIKATIONER
Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med LED
Optisk förstoring: 1x
Storlek riktpunkt: 2 eller 4 MOA
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux
Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 655 ± 15 nm
NVD-kompatibel: Nej
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer
Apertur med fritt synfält: 23 mm
Ögonavstånd: Obegränsat

KRAFTKÄLLA
Batterityp: 3V lithium batteri, 2L76 eller DL1/3N
Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)
Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 9 lägen med varierande ljusintensitet

FYSISKA SPECIFIKATIONER
Längd, enbart sikte: 200 mm
Längd, konfiguration: 200 mm
Bredd, enbart sikte: 55 mm
Höjd, enbart sikte: 55 mm
Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 230 g
Material sikteshus: Härdad aluminium
Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart
Anodiserat hus: Ja
Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium
Ytbehandling: Anod, halvmatt
Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±2 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m avstånd (10 mm på 80 m)

MILJÖ SPECIFIKATIONER
Drifttemperaturområde: -30°C till +60°C
Förvaringstemperaturområde: -51°C till +71°C
Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -30°C och +60°C
Fuktighet: Bibehållen funktion under och efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C till 50°C, cykliskt
Vattentålighet: Kan sänkas ned till 5 m djup
Chock: Bibehållen funktion efter chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 - 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera riktning), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktning)
Kemisk motståndskraft: Motstår tillfällig exponering av vapenrengöringsmedel, smörjmedel, bränslemedel och insektsmedel

FYSISK GRÄNSYTA
Fäste: Montering mha ringar möjlig. Ringar ingår ej.
Maximalt avstånd mellan ringarna: 145 mm