

COMP SERIES

AIMPOINT® COMPC3 MED FÄSTE TILL HALVAUTOMATISKA GEVÄR



AIMPOINT® COMPC3 MED FÄSTE TILL HALVAUTOMATISKA GEVÄR

Artikelnr	200245
Storlek riktpunkt	2 MOA
Batterityp	3V lithium battery, typ 2L76 alternativt DL1/3N
Batteridrifttid, dagläge	50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)

ÖVERSIKT

CompC3 fästet för de allra vanligaste halv-automatiska kulvapnen (Browning BAR, Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO) monteras direkt på vapnets låda.

Aimpoint CompC3 2 MOA och CompC3 fästet för halv-automatiska kulvapen säljs som en komplett enhet. Fästet kan även köpas **separat**, art nr. 200255.

Lanserad 2016.

UNIKA FUNKTIONER FÖR COMPC3

- Idealiskt för lätta gevär, bågvapen, karbiner och tävlingspistoler
- Lätt att montera, utrustat med en 30 mm bred ring som passar alla klackar av Weaver-typ
- Ny ACET-teknik ger 50 000 timmar av användning på ett batteri
- Finns i en punktstorlek (2 MOA)
- Helt vattentätt

AIMPOINT® COMPC3 MED FÄSTE TILL HALVAUTOMATISKA GEVÄR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA	KRAFTKÄLLA	MILJÖ SPECIFIKATIONER
Artikelnr: 200245	Batterityp: 3V lithium battery, typ 2L76 alternativt DL1/3N	Drifttemperaturområde: -30°C till +60°C
OPTISKA SPECIFIKATIONER	Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)	Förvaringstemperaturområde: -51°C till +71°C
Siktestyp: Reflex collimator sight with LED	Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 9 lägen med varierande ljusintensitet	Vattentålighet: Kan sänkas ned till 5 m djup
Optisk förstoring: 1x	FYSISKA SPECIFIKATIONER	Fäste: 1 ring (30 mm). Ring ingår.
Storlek riktpunkt: 2 MOA	Längd, enbart sikte: 125 mm	
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux	Längd, konfiguration: 125 mm	
Färg riktpunkt: Ljusbåglängd toppvärde: 655 ± 15 nm	Bredd, enbart sikte: 49 mm	
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer	Höjd, enbart sikte: 49 mm	
Apertur med fritt synfält: 23 mm	Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 200 g	
Ögonavstånd: Obegränsat	Material sikteshus: Härdad aluminium	
	Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart	
	Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium	
	Ytbehandling: Härdanod, halvmatt	
	Höjd optisk axel, sikte och fäste: 20 mm, mätt från yta av Picatinny-/Weaver-fäste	
	Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 80 m, = 16 mm på 100 m avstånd	