

H30L

AIMPOINT® H30L



AIMPOINT® H30L

ÖVERSIKT

Aimpoint® H30L-sikte är idealiskt för jakt- och tävlingsvapen med längre låda där avståndet mellan montereringarna är längre, typ magnum kalibrar, samt för alla jägare som föredrar de klassiska linjerna hos ett fullängdssikte.

Kan monteras med hjälp av 30 mm ringar av standardtyp.

Det här siktet har en tubdiameter på 30 mm, vilket är standard. Därför finns det ett brett urval monteringsringar. På grund av dess längd rekommenderar vi framför allt detta sikte till gevär med standard låda eller lång låda, samt för alla jägare som föredrar ett kikarsiktes klassiska linjer.

OBS: Främre och bakre transparenta flip-up linsskydd ingår som standard från och med januari 2017.

Launched 2010

UNIKA FUNKTIONER

- Passar till jakt- och tävlingsvapen med längre låda där avståndet mellan montereringarna är längre, typ magnum kalibrar
- 35 mm objektivlins med beläggning i flera skikt
- 50 000 timmars konstant användning med ett enda CR-2032-batteri
- 2 MOA punktstorlek
- Helt vattentät
- Digital tryckknapp med 12 lägen för justering av ljusstyrkan
- Justeringshuvorna är det enda verktyg som krävs för att skottställa
- Otroligt snabbt och träffsäkert
- Legendarisk Aimpoint-tålighet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA
Artikelnr: 12691

OPTISKA SPECIFIKATIONER
Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med LED
Optisk förstoring: 1x
Storlek riktpunkt: 2 MOA
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux
Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 655 ± 15 nm
NVD-kompatibel: Nej
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer
Apertur med fritt synfält: 25 mm
Ögonavstånd: Obegränsat

KRAFTKÄLLA
Batterityp: 3V lithium batteri, CR2032
Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)
Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet

FYSISKA SPECIFIKATIONER
Längd, enbart sikte: 229 mm
Bredd, enbart sikte: 43 mm vid främre änden
Höjd, enbart sikte: 43 mm vid främre änden
Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 238 g
Material sikteshus: Härdad aluminium
Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart
Anodiserat hus: Ja
Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium
Material linsskydd: Termoplastisk Elastomer (TPE)
Ytbehandling: Anod, halvmatt
Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 20 mm på 100 m avstånd (15 mm på 80 m)

MILJÖ SPECIFIKATIONER
Drifttemperaturområde: -30°C till +60°C
Förvaringstemperaturområde: -51°C till +71°C
Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -30°C and +60°C
Fuktighet: Bibehållen funktion under och efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C till 50°C, cykliskt
Vattentålighet: Kan sänkas ned till 1 m djup
Chock: Bibehållen funktion efter chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 - 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera riktning), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktning)
Kemisk motståndskraft: Motstår tillfällig exponering av vapenrengöringsmedel, smörjmedel, bränslemedel och insektsmedel.

FYSISK GRÄNSYTA
Fäste: Montering mha ringar möjlig. Ringar ingår ej.
Maximalt avstånd mellan ringarna: 137 mm