

MICRO H-1

AIMPOINT® MICRO H-1

AIMPOINT® MICRO H-1

ÖVERSIKT

Aimpoint® Micro H-1 har konstruerats med jägaren i åtanke. Detta sikte är ett av de lättare och minsta rödpunktsiktetena på marknaden samt ett av Aimpoints mest sålda jaktsikte.

Sedan introduktionen 2007 har Micro H-1 blivit ett väldigt populärt jaktsikte världen över på grund av dess storlek, lätta vikt och robusta utformning.

Launched 2007

UNIKA FUNKTIONER

- Extremt lätt – utan fäste 84 g, med fäste 105 g
- Fäste med Weaver-profil gör det lätt att montera
- ACET-teknik ger 50 000 timmar av användning på ett batteri
- Finns med 4 MOA (vinkelminuter)
- Helt vattentätt
- Precisionsjustering av riktmedlet i såväl höjd som sida: överdelen av skyddshuven passar i justeringskruvarnas hål – inget annat verktyg krävs
- 12 inställningar för användning i dagsljus och i svagt ljus

AIMPOINT® MICRO H-1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA	KRAFTKÄLLA	MILJÖ SPECIFIKATIONER
Artikelnr: 11910(4MOA) / 200018(2MOA)	Batterityp: 3V lithium batteri, CR2032	Drifttemperaturområde: -30°C till +60°C
OPTISKA SPECIFIKATIONER	Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)	Förvaringstemperaturområde: -51°C till +71°C
Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med LED	Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet	Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -30°C and +60°C
Optisk förstoring: 1x	FYSISKA SPECIFIKATIONER	Fuktighet: Bibehållen funktion under och efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C till 50°C, cykliskt
Storlek riktpunkt: 2 MOA	Längd, enbart sikte: 62 mm	Vattentålighet: Kan sänkas ned till 5 m djup
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux	Längd, konfiguration: 62 mm	Chock: Bibehållen funktion efter chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 - 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera riktning), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktning).
Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 655 ± 15 nm	Bredd, enbart sikte: 41 mm	Kemisk motståndskraft: Motstår tillfällig exponering av vapenrengöringsmedel, smörjmedel, bränslemedel och insektsmedel.
NVD-kompatibel: Nej	Höjd, enbart sikte: 36 mm	
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer	Höjd, konfiguration: 41 mm	
Apertur med fritt synfält: 20 mm	Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 84 g	
Ögonavstånd: Obegränsat	Vikt konfiguration: 116 g (inklusive linsskydd och fäste)	
	Material sikteshus: Härdad aluminium	
	Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart	
	Anodiserat hus: Ja	
	Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Aluminium	
	Ytbehandling: Anod, halvmatt	
	Höjd optisk axel, sikte och fäste: 19 mm, mätt från yta av Picatinny-/Weaver-fäste	
	Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m avstånd (10 mm på 80 m).	