

## MICRO SERIES

**AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE TILL HALVAUTOMATISKA HAGELGEVÄR****AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE TILL HALVAUTOMATISKA HAGELGEVÄR**

Artikelnr	200254
Storlek riktpunkt	4 MOA
Batterityp	3V lithium batteri, CR2032
Batteridrifttid, dagläge	50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)

**ÖVERSIKT**

Micro fästet för halv-automatiska hagelvapen monteras på dovetail skenan (11.0-13.0mm). Fästet nyttjar två montage punkter för bästa hållfasthet. Fästet är extremt robust och av hög kvalitet.

Aimpoint Micro H-2 4 MOA och Micro fästet för halv-automatiska hagelvapen säljs som en komplett enhet. Fästet kan även köpas **separat**, Art. No. 200258.

*Lanserad 2016.*

**AIMPOINT® MICRO H-2**

Det kompakta Aimpoint Micro H-2 har en drifttid på upp till fem år på samma CR-2032 batteri, och man har 12 ljustyrkelägen för att hitta optimal position beroende på omgivande ljus. Siktet är helt vattentätt och är designat att tåla extrema temperaturer, miljöer och tuff hantering som en jägare kan tänkas stöta på under jakt och förflyttning.

# AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE TILL HALVAUTOMATISKA HAGELGEVÄR

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA
Artikelnr: 200254

  

OPTISKA SPECIFIKATIONER
<b>Siktestyp:</b> Reflexkollimatorsikte med LED
<b>Optisk förstoring:</b> 1x
<b>Storlek riktpunkt:</b> 4 MOA
<b>Ljusintensitet riktpunkt:</b> Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux
<b>Optisk signatur:</b> Ej tillämpligt
<b>Färg riktpunkt:</b> Ljusvåglängd toppvärde: 655 ± 15 nm
<b>NVD-kompatibel:</b> Nej
<b>Optisk coating:</b> Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer
<b>Apertur med fritt synfält:</b> 18 mm
<b>Ögonavstånd:</b> Obegränsat

KRAFTKÄLLA
<b>Batterityp:</b> 3V lithium batteri, CR2032
<b>Batteridrifttid, dagläge:</b> 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)
<b>Intensitetslägen:</b> 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet

FYSISKA SPECIFIKATIONER
<b>Längd, enbart sikte:</b> 68 mm
<b>Längd, konfiguration:</b> 150 mm
<b>Bredd, enbart sikte:</b> 27 mm
<b>Höjd, enbart sikte:</b> 36 mm
<b>Höjd, konfiguration:</b> 45 mm
<b>Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri):</b> 94 g
<b>Vikt konfiguration:</b> 150 g (inkl linsskydd och fäste)
<b>Material sikteshus:</b> Härdad aluminium
<b>Färg och yta, sikteshus:</b> Halvmatt svart
<b>Material i fäste och spacer, standardkonfiguration:</b> Härdad aluminium
<b>Ytbehandling:</b> Anod, halvmatt
<b>Justeringsmöjlighet rödpunkt:</b> ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m avstånd (10 mm på 80 m).

MILJÖ SPECIFIKATIONER
<b>Drifttemperaturområde:</b> -30°C to 60°C
<b>Förvaringstemperaturområde:</b> -51°C to 71°C
<b>Temperaturchock:</b> Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -45°C and 71°C. Varaktighet: 4 h varmt 71°C, och 4 h kallt -45°C. 3 upprepande cykler.
<b>Fuktighet:</b> Bibehållen funktion efter exponering i förhöjd fuktivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C to 50 °C, cykliskt.
<b>Vattentålighet:</b> Bibehållen funktion under och efter nedsänkning till 5 m vattendjup