

# AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR TIKKA T3



## AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR TIKKA T3

Artikelnr	200221
Storlek riktpunkt	2 MOA, ± 0.5
Batterityp	3V lithium batteri, CR2032
Batteridrifttid, dagläge	50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)

## ÖVERSIKT

Lågt Aimpoint® skenmontage för Tikka T3.

Aimpoint® Micro H-2 2MOA och Skenmontage Tikka T3 säljes antingen som en enhet, Art. Nr. 20021, alternativt säljes skenan **separat**, Art. Nr. 200225.

*Lanserades 2015.*

## AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR TIKKA T3

Aimpoint® skenmontage för Tikka T3 är framtaget på begäran av hundförare med önskemål om ett robust lågt montage mellan Aimpoint Micro och Tikka T3. Montagetets fästefunktion med två stycken fästpunkter är ett mycket professionellt fäste för den mest krävande jägaren.

## AIMPOINT® MICRO H-2

Det kompakta Aimpoint® Micro H-2 har en driftstid på upp till fem år på samma CR-2032 batteri, och man har 12 ljusstyrkelägen för att hitta optimal position beroende på omgivande ljus. Siktet är helt vattentätt och är designat att tåla extrema temperaturer, miljöer och tuff hantering som en jägare kan tänkas stöta på under jakt och förflyttning.

# AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR TIKKA T3

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA	KRAFTKÄLLA	MILJÖ SPECIFIKATIONER
Artikelnr: 200221	Batterityp: 3V lithium batteri, CR2032	Drifttemperaturområde: -30°C to +60°C
<b>OPTISKA SPECIFIKATIONER</b>	Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)	Förvaringstemperaturområde: -51°C to +71°C
Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med LED	Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet	Vattentålighet: Bibehållen funktion under och efter nedsänkning till 5 m vattendjup
Optisk förstoring: 1x ± 3%	<b>FYSISKA SPECIFIKATIONER</b>	
Storlek riktpunkt: 2 MOA, ± 0.5	Längd, enbart sikte: 68 mm	
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux	Längd, konfiguration: 126 mm	
Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 655 ± 15 nm	Bredd, enbart sikte: 27 mm	
NVD-kompatibel: Nej	Höjd, enbart sikte: 36 mm	
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer	Höjd, konfiguration: 41 mm	
Apertur med fritt synfält: 18 mm, bakifrån centralt i synfält	Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 94 g	
Ögonavstånd: Obegränsat	Vikt konfiguration: 150 g (inkl linsskydd och fäste)	
	Material sikteshus: Härdad aluminium	
	Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart	
	Anodiserat hus: Ja	
	Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium	
	Ytbehandling: Hårdanod, halvmatt	
	Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m avstånd (10 mm på 80 m).	