



3X-C™

Förstoringstillsats

med FlipMount™ 39 mm & TwistMount™ Bas

- En dioptrisk inställning med variabel (-2 till +2)
- Kompatibel med Aimpoint rödpunktsikten för långhållsskytte eller observation
- Ergonomisk och stöttålig design för säkert grepp vid användning som ett handhållet observationsverktyg
- Enbart förstoringstillsatsen väger 220 g
- Kan sänkas ned till 0,5 meter
- Den optiska axelns höjd är 39 mm uppmätt från fästesplattformens ovansida
- Ingen nollställning behövs vid byte mellan icke-förstorande och förstorande sikte

MEDFÖLJER: FlipMount™ 39 mm , TwistMount™ Bas, Insexnyckel

ART.NR: 200342

PRODUKT

ÖVERSIKT

Aimpoint® 3X-C erbjuder 3X förstoring och innehåller beprövade designfunktioner och premium Aimpoint kvalitet som ett prisvärt alternativ.

3X-C kan också användas som handhållen 3X kikare. Dessa förstoringstillsatser använder den röda punkten som riktmedel, vilket eliminerar behovet av nollställning vid byte mellan icke-förstorande och förstorande sikte. En dioptrisk inställning med variabel (-2 till +2) gör att förstoringstillsatsen kan anpassas till den individuella skyttens öga. 3X-C är innesluten i ett stötdämpande skyddande gummiskydd som också ger ett idealiskt ergonomiskt grepp. Interna optiska justeringar gör att det går lätt och snabbt att justera så att rödpunktsiktets röda punkt hamnar i mitten av förstoringstillsatsen. Denna modell har en 39 mm FlipMount™ och en TwistMount™ bas. En fästeslösning med Quick Release fästesbas för Picatinny skena kombinerad med vänd-in och -ut funktion som gör det enkelt och snabbt att välja när förstoring behövs eller inte behövs i monterat läge.

3X-C-förstoringstillsatsen är optimerad för användning med Micro H-2 och CompM5b siktesmodellerna för långhållsskytte eller observation och ger en skarp bild med ett generöst synfält.

Lanserad: 2016

UNIKA

FUNKTIONER

- 3X optisk förstoring
- Fungerar även som handhållen 3X kikare
- Elimineras behovet av nollställning vid byte mellan icke-förstorad och förstorad sikte – den röda punkten används som riktmedel
- Synfält (FOV): 6°
- Inkluderad fästeslösning en 39 mm FlipMount™ i kombination med snabbfästet TwistMount™ bas
- Legendarisk Aimpoint robusthet och ett prisvärt alternativ

TEKNISKA

SPECIFICATIONER

OPTISKA SPECIFIKATIONER

Förstoring 3X

NVD Kompatibilitet (Bildförstärkare) Ja

Synfält (FoV°) 6°

Dioptrisk Justering ± 2.0 D

Ögonavstånd 56 mm

Utgångspupill 6.5 mm

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Storlek L x B x H (mm) 108 x 56 x 69 mm

Storlek L x B x H (mm) - Enbart Sikte 103 x 45 x 45 mm

Ytbehandling Sikteshus Skyddande Gummihölje

Tubdiameter 30 mm

Material Fäste Aluminium

Vikt (g) -

Vikt (g) - Enbart Sikte 220 g

Färg Sikteshus Matte grey to black

Linsskydd Medföljer ej

Höjd Optisk Axel 39 mm mätt från ovansida på fästesplattformen

MILJÖ SPECIFIKATIONER

Nedsänkbar till 0.5 m

Drifttemperaturområde - 35°C to + 55°C

Temperaturchock Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan - 25°C and + 40°C

Chock Klarar chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 – 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera riktning), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktning).

Radioaktivt Material Inget

Förvaringstemperaturområde - 35°C to + 55°C

Fuktighet Bibehållen funktion under och efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C till 50°C, cykliskt.

Vibration Vibrationstålig. Gränser: Sinuskurva i frekvensskalan 10-150 Hz. Frekvens: 10-30 Hz, ±1.587 mm, Frekvens: 30-150 Hz. 5.75 g, 1 octave/min. Riktning: X,Y och Z, tid: 30min/riktning.

MONTERINGSSPECIFIKATIONER

Fästeslösning FlipMount™ Ring 39 mm, TwistMount™ Bas

Fästesplattform Picatinny Skenor, Picatinny Skenor (MIL-STD 1913)