



## 9000L™

### 2 MOA - Rödpunktsikte

- 2 MOA punktstorlek
- 50 000 timmars (mer än 5 års) konstant användning av ett batteri
- Roterande intensitetsjustering, läge 10
- Siktet väger endast 230 g
- Kan sänkas ned till 5 meter
- Idealisk för användning på gevär med standardlåda eller magnumlåda

MEDFÖLJER: Bikini Linsskydd, DL1/3N Batteri

ART.NR: 11419

## PRODUKT

### ÖVERSIKT

Aimpoint® 9000L är ett fullängdssikte som ger extrem noggrannhet och snabb målbedömning oavsett om du jagar vildsvin, hjort, älg eller björn.

9000L är främst avsett för gevär med standardlåda eller magnumlåda. Denna optik ger dig den normala Aimpoint effektiviteten och tillförlitligheten till en lägre kostnad. Aimpoint 9000L klarar de mest extrema jaktförhållandena. Den har samma baskonstruktion som den professionellt beprövade Comp-serien med ett förlängningsrör för 2-ringmonteringslösning. Finns i punktstorlekarna 2 och 4 MOA.

9000L är en optik med en bevisad hög kvalitet till ett överkomligt pris.

Lanserad: 2005

## UNIKA

### FUNKTIONER

- Finns i 2 punktstorlekar (2 och 4 MOA)
- Monteringskonfiguration med 2 ringar – passar nästan alla 30 mm ringmonteringssystem
- Anodiserat härdat aluminiumhölje, halvmatt svart
- Legendarisk Aimpoint robusthet till ett fantastiskt pris

## TEKNISKA

# SPECIFICATIONER

### TEKNOLOGI SPECIFIKATIONER

**Funktionsprincip** Reflexkollimatorsikte - Rödpunktsikte

### OPTISKA SPECIFIKATIONER

**Punktstorlek - MOA** 2 MOA

**NVD Kompatibilitet (Bildförstärkare)** Nej

**Ögonavstånd** Obegränsat

**Färg Rikt punkt** Röd

**Optisk Coating** Anti-reflexbeläggning på alla ytor och objektivlins med beläggning i flera lager

**Parallax** Frånvaro av parallax - Ingen centrering behövs

**Förstoring** Ingen Förstoring (1X)

**Ljustransmission** Genomsnitt 60% i intervallet 420 - 700 nm

**Lysdiod** LED (Light Emitting Diode - Lysdiod) ögonsäkert

**Ljuskällans Våglängd** 650 nm rött ljus

**Apertur med Fritt Synfält** 23 mm

### KRAFTKÄLLA SPECIFIKATIONER

**Batteritid** 50 000 timmar på dagsljusläge 7 (15 000 Lux, rumstemperatur)

**Batteri Antal** 1

**Omkopplare** Vred

**Batterityp** 1/3N, 3V, Lithium

**Batteristorlek** DL1/ 3N

**Lägen för Dagsljus (DL)** 9

### FYSISKA SPECIFIKATIONER

**Storlek L x B x H (mm)** 203 x 56 x 51 mm

**Storlek L x B x H (mm) - Enbart Sikte** 200 x 50 x 50 mm

**Material Siktेशhus och Tub** Härdad Aluminium

**Färg Siktेशhus** Svart

**Linsskydd** Bikini Linsskydd (Flip-up Linsskydd kan monteras)

**Vikt (g)** 230 g

**Vikt (g) - Enbart Sikte** 230 g

**Ytbehandling Siktेशhus** Anodiserad, Halvmatt

**Tubdiameter** 30 mm

**Justering 1 Klick** = 12 mm på 100 m

## MILJÖ SPECIFIKATIONER

# Aimpoint

**Radioaktivt Material** Inget

**Förvaringstemperaturområde** - 51°C to + 71°C

**Fuktighet** Bibehållen funktion under och efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C till 50°C, cykliskt.

**Vibration** Vibrationstålig. Gränser: Sinuskurva i frekvensskalan 10-150 Hz. Frekvens: 10-30 Hz,  $\pm 1.587$  mm, Frekvens: 30-150 Hz. 5.75 g, 1 octave/min. Riktning: X,Y och Z, tid: 30min/riktning.

**Laser** Ingen Laser

**Drifttemperaturområde** - 30°C to + 60°C

**Temperaturchock** Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan - 30°C and + 60°C

**Chock** Klarar chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 – 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g  $\pm 4$ g, 11  $\pm 1$ ms (2 chocker i vardera riktning), Z-led: 40g  $\pm 4$ g, 11  $\pm 1$ ms, (2 chocker i vardera riktning).

## MONTERINGSSPECIFIKATIONER

**Fästeslösning** Medföljer ej

**Avstånd Mellan Ringar** 158 mm

**Max Ring Bredd** 45 mm